

## BASE AL ACEITE

# FELINS CARS

Es un producto elaborado con pigmentos inhibidores de la corrosión, de excelente adherencia, secado rápido y buena textura. Favorece la adhesión de las siguientes capas de repintado. Está formulado para las aplicaciones sobre superficies ferrosas, sus cualidades inhibidoras de corrosión brindan excelente protección al sustrato metálico.



## USOS

Sobre superficies de metal, que deseen recubrir para protección contra la corrosión.

## MÉTODOS DE APLICACIÓN

Soplete Convencional.

## ALMACENAJE

El tiempo de vida útil en almacén es de doce (12) meses sin usar y a condiciones normales de almacenamiento, en ambiente fresco y ventilado.

## PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Limpiar la superficie metálica con SOLVENTE QUITA GRASA hasta que quede libre de aceite, grasa, cera, polvo, y otras impurezas. Para eliminar óxido se recomienda usar ACONDICIONADOR DE METALES CRONS.

Para SUPERFICIES METÁLICAS es conveniente un arenado.

Sobre SUPERFICIES GALVANIZADAS Y ALUMINIO, se recomienda utilizar Etching Primer CRONS previo a la aplicación de la Base al Aceite FELINSA.

## PRESENTACIONES

Envase de plástico: 1/2GL, 1/4GL, 1GL

## CONDICIONES FÍSICAS

<b>COLOR</b>	: Gama de colores
<b>ACABADO</b>	: Mate
<b>SÓLIDOS POR PESO</b>	: 50 - 60 %
<b>DENSIDAD</b>	: 4.70 - 5.00 Kg / Gl
<b>VISCOSIDAD</b>	: 115 - 120 KU
<b>RENDIMIENTO</b>	: 34 - 37 m <sup>2</sup> / Gl
<b>DISOLVENTE</b>	: Thiner Acrílico Automotriz Crons
<b>SECADO AL TACTO</b>	: 15 - 25 minutos
<b>SECADO DURO</b>	: 24 horas
<b>NÚMERO DE MANOS</b>	: 2 - 3 manos

\*Los tiempos de secado dependen de la temperatura, humedad relativa y del espesor aplicado.