

BASE

MATEANTE

Aditivo complementario formulado con materias primas de la más alta calidad que dejan traslucir el color, sin alterar el tono original de la pintura, empleado para disminuir el brillo de las lacas acrílicas, pinturas alquídicas y a la piroxilina.

USOS

Se recomienda usarse en combinación con lacas acrílicas, pinturas alquídicas y a la piroxilina, en piezas tales como: espejos, manijas, tableros, etc.

MÉTODOS DE APLICACIÓN

Se puede aplicar con brocha o soplete.

ALMACENAJE

El tiempo de vida útil en almacén es de doce (12) meses sin usar y a condiciones normales de almacenamiento, en ambiente fresco y ventilado.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Mezclar en proporción de 1 volumen de Base Mateante Crons con aproximadamente 8 volúmenes de producto que desea matear. La intensidad del brillo disminuirá con relación a la cantidad de Base Mateante que se agregue a la pintura, esto quiere decir que a mayor cantidad de Base Mateante Crons, menor será el brillo de la pintura.



PRESENTACIONES

Envase de Hojalata: 1 GL

CONDICIONES FÍSICAS

SÓLIDOS POR VOLUMEN	: 35 - 40 %
COLOR	: Blanco lechoso
PESO POR GALÓN	: 3.82 - 3.86 Kg / Gal
VISCOSIDAD	: 70 - 80 KU a 25 °C
DILUYENTE	: No requiere.
SECADO AL TACTO DURO	: 15 minutos a 25 °C

*Los tiempos de secado dependen de la temperatura, humedad relativa y del espesor aplicado.