

MASILLA

AUTOMOTRIZ

Producto elaborado con resina alquídica y nitrocelulosa, pigmentos y cargas seleccionadas.

USOS

Este producto corrige imperfecciones, sobre todo para rellenar las huellas de las lijas marcadas previa aplicación de Base Automotriz Piroxilina Crons, se puede usar también bajo Laca Piroxilina Crons y Super Gloss Crons.

MÉTODOS DE APLICACIÓN

Equipo de aplicación: Espátula

ALMACENAJE

El tiempo de vida útil en almacén es de doce (12) meses sin usar y a condiciones normales de almacenamiento, en ambiente fresco y ventilado.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie por pintar debe estar seca, libre de polvo, grasa, oxido, pintura mal adherida y todo tipo de contaminantes.

Sobre SUPERFICIES FERROSAS, se recomienda tratar con BASE AUTOMOTRIZ PIROXILINA CRONS, previo a la aplicación de la MASILLA AUTOMOTRIZ PIROXILINA CRONS.

Sobre SUPERFICIES GALVANIZADAS Y ALUMINIO, se recomienda utilizar Etching Primer previo a la aplicación de BASE AUTOMOTRIZ PIROXILINA CRONS.



PRESENTACIONES

Envase de plástico: 1GL

CONDICIONES FÍSICAS

ACABADO	: Mate
ACABADO SÓLIDOS	: 68 - 72 %
POR PESO DENSIDAD	: 5.00 - 5.30 Kg / gln
RENDIMIENTO	: 30 m ² / gln
DISOLVENTE	: No requiere
SECADO AL TACTO	: 10 - 15 minutos
SECADO DURO	: 4 - 6 horas
LIJADO	: Después 2 - 3 horas

*Depende de las condiciones ambientales de temperatura y humedad.