

THINNER ACRÍLICO CROSS

SX-7

Mezcla balanceada de solventes que produce muy buena solubilidad de la parte no volátil de la Pintura y/o Barniz Industrial.

USOS

Disolvente y nivelador de Pinturas Industriales.

ALMACENAJE

Conservar el envase herméticamente cerrado, en un lugar seco y ventilado.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Líquido inflamable: Eliminar cualquier fuente de fuego y otras fuentes de calor cerca al producto. Para trabajo seguro: Utilizar equipo de seguridad correspondiente.

Mantener el producto fuera del alcance de los niños.

En caso de contacto con los ojos y la piel, lavarlos con abundante agua.

De inhalación llevar a la persona a un lugar ventilado.

De ingestión lavar la boca con abundante agua, no provocar el vómito y/o buscar auxilio Médico Indicando el tipo de producto.

PRESENTACIONES

Envase de plástico:
1GL(3.785 Lts.)



SOLVENTES	CONC. % - KG	
	Mínimo	Máximo
Solventes para Pintura	33.50	34.00
Esteres	15.50	13.50
Eter	6.50	7.20
Alcohol	44.50	45.10

CONDICIONES FÍSICO-QUÍMICAS

ESTADO FÍSICO	: Líquido
COLOR	: Transparente
OLOR	: Característico
DENSIDAD RELATIVA (Kg / Gal)	: 0.702
GRADO DEL PRODUCTO	: Industrial
SOLUBILIDAD EN AGUA	: Insoluble