

LÁTEX MATE

WALON

Producto elaborado a base de resinas vinil-acrílicas de acabado mate a base de agua para interiores y exteriores.

USOS

Se recomienda usarse como acabado de superficies de muros de concreto, aplanados de yeso nuevo o repintado, ladrillo, materiales compuestos con cemento, placa de yeso, etc.

APLICACIÓN

Se puede aplicar con brocha o rodillo.

CONDICIONES DE ALMACENAJE

El tiempo de vida útil en almacén es de doce (12) meses sin usar y a condiciones normales de almacenamiento, en ambiente fresco y ventilado.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Verificar que la superficie a pintar se encuentre seca libre de polvo, grasa, aceite, cera u otro contaminante que pueda interferir en la buena adhesión de nuestro producto.

En **PARED NUEVA**, esperar 30 días después del tarrajeo, antes de pintar. Eliminar residuos de tarrajeo con lija N°80, luego debe aplicarse imprimante, luego una vez seco aplicar Látex WALON como acabado.

Para **OBTENER UNA PARED LISA**, se recomienda empastar con Pasta Mural, una vez seco lijar con lija N° 180 o 240 y aplicar Látex WALON.

En **CASO DE REPINTADO**, lijar y limpiar bien la superficie, luego usar Sellador. Una vez seco, aplicar Látex WALON.



PRESENTACIONES

Envase de plástico: 1GL, 4 GL, 5GL

CONDICIONES FÍSICAS

ACABADO	: Mate
COLOR	: Según carta de colores
SÓLIDOS POR VOLUMEN	: 50 - 55%
DENSIDAD	: 5.80 - 6.00 Kg/Gln
VISCOSIDAD	: 110 - 110 KU
RENDIMIENTO TEÓRICO	: 35 - 40 m ² / Gal
SECADO AL TACTO	: 2 - 3 horas
SECADO DURO	: 24 horas
REPINTADO	: 6 horas

*Los tiempos de secado dependen de la temperatura, humedad relativa y del espesor aplicado.