

## LÁTEX SUPERIOR

# FORTUNA

Pintura mate base agua para interiores y exteriores. Su formulación a base de emulsión vinil acrílico, pigmentos y cargas seleccionadas permiten una mayor resistencia a la exposición de la luz y a la intemperie.



### USOS

Como acabado en superficies de concreto, placas de yeso, madera o materiales prefabricados para viviendas en interiores y exteriores.

### VENTAJAS

- Pintura mate de fácil aplicación.
- Deja una película suave y lisa al tacto.
- Buena brochabilidad.
- Buen nivelado.
- Estabilidad a las inclemencias del clima.

### ALMACENAJE

El tiempo de vida útil en almacén es de doce (12) meses sin usar y a condiciones normales de almacenamiento, en ambiente fresco y ventilado.

### PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Todas las superficies deben estar libre de cualquier contaminante. Elimine pintura suelta y salitre.

Lave todo tipo de polvo y grasa con detergente, enjuague y permita secar.

Elimine manchas de hongos / moho con un producto especializado para remover este tipo de manchas.

Lije superficies brillosas y resana grietas e imperfecciones.

Elimine todo el polvo con un trapo húmedo, permita secar.

Mezcle bien antes de usar y ocasionalmente durante la aplicación.

**DILUCIÓN EN BROCHA:** Diluirse máximo un 10% con agua potable.

**DILUCIÓN EN RODILLO:** Diluirse máximo un 25% con agua potable.

### PRESENTACIONES

Envase de plástico: 1GL, 5GL

### CONDICIONES FÍSICAS

<b>ACABADO</b>	: Mate
<b>RENDIMIENTO TEÓRICO</b>	: 42 m <sup>2</sup> por mano.
<b>SECADO AL TACTO</b>	: 1 - 2 horas
<b>SECADO DURO</b>	: 24 horas
<b>REPINTADO</b>	: 4 horas. Entre mano.

\*Depende de las condiciones ambientales de temperatura y humedad