

LÁTEX MATE

FELINSA

Producto elaborado a base de resinas vinil-acrílicas de acabado mate a base de agua para interiores y exteriores.

USOS

Se recomienda usarse como acabado de superficies de muros de concreto, aplanados de yeso nuevo o repintado, ladrillo, materiales compuestos con cemento, placa de yeso, etc

VENTAJAS

El producto se diluye con agua potable cuando se aplica con pistola o equipo de aspersión. Cuando se aplica con brocha la pintura debe diluirse máximo un 15% con agua potable. Cuando la aplicación sea con rodillo la pintura debe diluirse máximo un 25% con agua potable.

ALMACENAJE

El tiempo de vida útil en almacén es de doce (12) meses sin usar y a condiciones normales de almacenamiento, en ambiente fresco y ventilado.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Verificar que la superficie a pintar se encuentre seca libre de polvo, grasa, aceite, cera u otro contaminante que pueda interferir en la buena adhesión de nuestro producto.

En **PARED NUEVA**, esperar 30 días después del tarrajeo, antes de pintar. Eliminar residuos del tarrajeo con lija N°80, luego debe aplicarse Imprimante, luego una vez seco aplicar Látex Lavable FE LINSA como acabado.

Para **OBTENER UNA PARED LISA**, se recomienda empastar con Pasta Mural, una vez seco lijar con lija N°180 o 240 y aplicar Látex Lavable FELINSA.

En **CASO DE REPINTADO**, se recomienda lijar y limpiar bien, luego sellar con Sellador. Una vez seco aplicar Látex Lavable FELINSA.



PRESENTACIONES

Envase de plástico: 1GL, 4GL

CONDICIONES FÍSICAS

ACABADO	: Mate
COLOR	: Según carta de colores
SÓLIDOS POR PESO	: 40 - 45%
DENSIDAD	: 4.20 - 4.90 Kg/Gln
VISCOSIDAD	: 100 - 110 KU
RENDIMIENTO TEÓRICO	: 45 m ² / Gln
RENDIMIENTO PRÁCTICO	: 20 - 24 m ² / Gln
SECADO AL TACTO	: 1 - 2 horas
SECADO DURO	: 24 horas
REPINTADO	: 6 horas

*Los tiempos de secado dependen de la temperatura, humedad relativa y del espesor aplicado.