

LÁTEX SATINADO

CRONS

Producto elaborado a base de resinas vinil-acrílicas de lujosa apariencia y fina textura formulada para satisfacer las más sofisticadas exigencias. Excelente lavabilidad después de 21 días de aplicado el producto.



USOS

Como muros de concreto, repintado, ladrillo, materiales compuestos con cemento. Es ideal para pintado de fachadas de edificio lográndose formar una película altamente resistente a la erosión.

APLICACIÓN

Se puede aplicar con brocha o rodillo.

ALMACENAJE

El tiempo de vida útil en almacén es de doce (12) meses sin usar y a condiciones normales de almacenamiento, en ambiente fresco y ventilado.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Verificar que la superficie a pintar se encuentre totalmente seca (12% máximo de humedad) también libre de cualquier contaminante que inhiba la adherencia de la pintura como polvo, grasa, incluyendo salitre y alcalinidad. Mezcle bien antes de usar.

En **SUPERFICIES NUEVAS**, esperar 30 días después del tarrajeo, antes de pintar. Eliminar residuos del tarrajeo con lija N°80, luego debe aplicarse Imprimante CRONS, luego una vez seco aplicar Látex Satinado CRONS como acabado.

Para **OBTENER UNA PARED LISA**, se recomienda empastar con Pasta Mural, una vez seco lijar con lija N°180 o 240 y aplicar Látex Satinado CRONS.

En **CASO DE REPINTADO**, se recomienda lijar y limpiar bien, luego sellar con Sellador para pared. Una vez seco aplicar Látex Satinado CRONS.

PRESENTACIONES

Envase de plástico: 1GL, 4GL, 5GL

CONDICIONES FÍSICAS

ACABADO	: Satinado
COLOR	: Según carta de colores
SÓLIDOS POR VOLUMEN	: 40 - 45%
DENSIDAD	: 4.00 - 4.60 Kg/Gln
VISCOSIDAD	: 110 - 110 KU
RENDIMIENTO TEÓRICO	: 45 m ² / Gal
SECADO AL TACTO	: 2 - 4 horas
SECADO DURO	: 24 horas
REPINTADO	: 6 horas

*Los tiempos de secado dependen de la temperatura, humedad relativa y del espesor aplicado.