

## PASTA MURAL

### FELINSA

Producto elaborado a base de látex vinil-acrílico de color blanco, material de empastado o relleno que permite obtener superficies con acabado liso, de excelente apacidad para emparejar la rugosidad del tarrajeo y así obtener superficies niveladas sin aspereza, aptas para la aplicación de acabados. Es soluble en agua, es suave, fácil de lijar y aplicar.



## USOS

Usado para empastar o relleno de rajaduras, huecos y uniones pequeños en superficies de cemento, cemento, ladrillo. Etc. Mejora la apariencia de las pinturas satinadas y brillantes.

## ALMACENAJE

El tiempo de vida útil en almacén es de doce (12) meses sin usar y a condiciones normales de almacenamiento, en ambiente fresco y ventilado.

## MÉTODO DE APLICACIÓN

Se aplica con espátula o plancha de empastar.

## PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie a recubrir debe estar completamente seca a un máximo de humedad de 12 % o 30 a 40 días de secado mínimo después del tarrajeo, y estar completamente fraguadas y curadas antes de pintar.

Para **SUPERFICIES NUEVAS**, eliminar residuos de tarrajeo usando lija al agua #80, aplicar dos manos de **IMPRIMANTE FELINSA** dejar secar y luego aplicar PASTA MURAL FELINSA hasta obtener una superficie totalmente lisa y uniforme.

Para **SUPERFICIES CON PINTURA ANTIGUA**, eliminar residuos de la pintura mal adherida, luego aplicar dos manos de **SELLADOR PARA PARED FELINSA** dejar secar y luego aplicar PASTA MURAL FELINSA hasta obtener una superficie totalmente lisa y uniforme.

## PRESENTACIONES

Envase de plástico: 1GL, 5GL

## CONDICIONES FÍSICAS

<b>ACABADO</b>	: Mate
<b>COLOR</b>	: Blanco
<b>DENSIDAD</b>	: 6.50 - 6.70 Kg / Gln
<b>SÓLIDOS EN PESO</b>	: 68 - 72%
<b>SECADO AL TACTO</b>	: 1 hora
<b>SECADO DURO</b>	: 4 horas
<b>LIJADO O REPINTADO</b>	: 3 - 4 horas

\*Los tiempos de secado dependen de la temperatura, humedad relativa y del espesor aplicado.