

AGUARRÁS ECOLÓGICO

Mezcla balanceada de solventes que produce muy buena solubilidad de la parte no volátil de la Pintura y/o Barníz Industrial.

USOS

Disolvente o adelgazante de Esmaltes Sintéticos, Oleos, Anticorrosivos, Esmalte Fluorescente y Barnices Sintéticos, otorgando una película de secado con buen brillo, durante la aplicación evitar la presencia de agua o humedad.

ALMACENAJE

Conservar el envase herméticamente cerrado, en un lugar seco y ventilado.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Líquido inflamable: Eliminar cualquier fuente de fuego y otras fuentes de calor cerca al producto. Para trabajo seguro: Utilizar equipo de seguridad correspondiente.

Mantener el producto fuera del alcance de los niños.

En caso de contacto con los ojos y la piel, lavarlos con abundante agua.

De inhalación llevar a la persona a un lugar ventilado.

De ingestión lavar la boca con abundante agua, no provocar el vómito y/o buscar auxilio Médico Indicando el tipo de producto.



PRESENTACIONES

Cilindro de Hojalata: 55 Gl

Envase de plástico: 1Gl , 1Lt

SOLVENTES	CONC. % - KG	
	Mínimo	Máximo
Solventes para Pintura	17.00	18.00
Esteres	51.50	49.50
Alcohol	31.50	32.50

CONDICIONES FÍSICO-QUÍMICAS

ESTADO FÍSICO	: Líquido
COLOR	: Transparente
OLOR	: Característico
DENSIDAD RELATIVA (Kg / Gal)	: 702
GRADO DEL PRODUCTO	: Industrial
SOLUBILIDAD EN AGUA	: Insoluble