

AGUARRÁS MINERAL

Producto a base de hidrocarburos alifáticos.

USOS

Disolvente o adelgazante de Esmaltes Sintéticos, Oleos, Anticorrosivos, Esmalte Fluorescente y Barnices Sintéticos, otorgando una película de secado con buen brillo, durante la aplicación evitar la presencia de agua o humedad.

ALMACENAJE

La vida útil en almacén es de doce (12) meses sin mezclar y a condiciones normales de almacenamiento, en ambiente fresco y ventilado, después de su uso manténgase bien cerrado y fuera del alcance de los niños.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

El uso o manipulado inapropiado de este producto puede ser nocivo para la salud. Material inflamable a 34 °C.

No use este producto sin antes tomar todas las precauciones de seguridad personal y ambiental.

Esta debe incluir una adecuada ventilación, iluminación a prueba de explosión, vestimentas adecuadas, lentes, guantes y mascarar para vapores orgánicos.



PRESENTACIONES

Cilindro de Hojalata: 55 Gl

Envase de plástico: 1/2L, 1Lt, 1GL, 5GL(bidón)

SOLVENTES	CONC. % - KG	
	Mínimo	Máximo
Aguarrás Mineral	99.00	100.00

CONDICIONES FÍSICO-QUÍMICAS

ESTADO FÍSICO :Transparente amarillento

ASPECTO : Líquido

DENSIDAD (Kg/ Gal) : 2.75 - 2.85

MÉTODO DE APLICACIÓN

Respete siempre los porcentajes de dilución indicados en la ficha técnica de cada producto para obtener un mejor acabado en los aplicados.