

BENCINA

CRONS

Producto a base de hidrocarburos alifáticos.

USOS

Recomendado como disolvente quita grasa.

MÉTODO DE APLICACIÓN

Soplete Convencional.

Preparación de mezcla:

1 volumen de BASE ZINCROMATO WALON

1 volumen de Diluyente

ALMACENAJE

La vida útil en almacén es de doce (12) meses sin mezclar y a condiciones normales de almacenamiento, en ambiente fresco y ventilado, después de su uso manténgase bien cerrado y fuera del alcance de los niños.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

El uso o manipulado inapropiado de este producto puede ser nocivo para la salud. Material inflamable a 34 °C.

No use este producto sin antes tomar todas las precauciones de seguridad personal y ambiental.

Esta debe incluir una adecuada ventilación, iluminación a prueba de explosión, vestimentas adecuadas, lentes, guantes y mascarar para vapores orgánicos.



PRESENTACIONES

Cilindro de Hojalata: 55 GL

Envase de plástico: 1/2L, 1Lt, 1GL, 5GL (bidón)

SOLVENTES	CONC. % (En peso)	
	Mínimo	Máximo
Bencina	99.00	100.00

CONDICIONES FÍSICO-QUÍMICAS

ESTADO FÍSICO : Transparente

ASPECTO : Líquido

DENSIDAD (Kg/ Gal) : 2.55 - 2.65

MÉTODO DE APLICACIÓN

Respete siempre los porcentajes de dilución indicados en la ficha técnica de cada producto para obtener un mejor acabado en los aplicados.