

ESMALTE ANTICORROSIVO

FELINSA

Esmalte formulado a base de resinas alquílicas de primera calidad con pigmentos inhibidores de gran estabilidad y excelente protección contra la corrosión, LIBRE DE PLOMO.



USOS

Como capa base, sobre superficies de metal, que se deseen recubrir para protección anticorrosiva, de fácil secado dejando una base con buena adherencia.

MÉTODO DE APLICACIÓN

Se puede aplicar con brocha, rodillo y soplete.

ALMACENAJE

El tiempo de vida útil en almacén es de doce (12) meses sin usar y a condiciones normales de almacenamiento, en ambiente fresco y ventilado.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie por pintar debe estar seca, libre de polvo, grasa, oxido, pintura mal adherida y todo tipo de contaminantes. Desaparecer cualquier residuo de oxido mediante el uso de ACONDICIONADOR DE METALES CRONS y un eficiente lijado al metal.

Para SUPERFICIES DE ACERO, la preparación de superficie debe ser como mínimo de limpieza, ambientes urbanos es conveniente arenar la superficie.

CONDICIONES FÍSICAS

ACABADO	: Semi Mate
SÓLIDOS POR PESO	: 60 - 68%
DENSIDAD	: 4.50 - 4.90 Kg / Gln
RENDIMIENTO	: 45.0 m ² / Gal
DISOLVENTE	: Aguarrás Mineral, Thinner Acrílico Crons
SECADO AL TACTO	: 2 - 4 horas
SECADO DURO	: 24 horas
LIJADO	: 12 horas

*Depende de las condiciones ambientales de temperatura y humedad.