

ESMALTE MARTILLADO

CRONS

Esmalte decorativo a base de resinas alquídicas modificadas, con pigmentos seleccionados y solventes alifáticos, que confieren un efecto martillado que disimula defectos de la superficie evitando reparaciones, obteniendo un secado rápido y buen brillo.



USOS

Sobre equipos, maquinaria, muebles de metal.

MÉTODO DE APLICACIÓN

Se aplica con brocha y soplete.

ALMACENAJE

La vida útil en almacén es de doce (12) meses sin mezclar y a condiciones normales de almacenamiento, en ambiente fresco y ventilado, después de su uso manténgase bien cerrado y fuera del alcance de los niños.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Verificar que la superficie a pintar se encuentre seca libre de polvo, grasa, aceite, cera u otro contaminante.

En las SUPERFICIES FERROSAS, se aplica sobre cualquier anticorrosivo alquídico, como el Anticorrosivo CRONS o Base Zincromato CRONS, previo a la aplicación del ESMALTE MARTILLADO.

CONDICIONES FÍSICAS

ACABADO	: Brillante
COLOR	: Según carta de colores
COMPONENTES	: Uno
SÓLIDOS EN VOLUMEN	: 43 ± 3%
NUMERO DE CAPAS	: Dos
RENDIMIENTO TEÓRICO	: 64 m ² / Gal
SECADO AL TACTO	: 10 - 12 minutos
SECADO DURO	: 1 - 2 horas
PESO POR GALÓN	: 3.6 ± 0.3 Kg

Los tiempos de secado dependen de la temperatura, humedad relativa y del espesor aplicado.