

## ESMALTE ANTICORROSIVO

# CRONS

Esmalte formulado a base de resinas alquílicas de primera calidad con pigmentos de gran estabilidad y buen poder cubriente, libre de plomo. Recomendado para ser usado como capa de acabado en la protección de superficies de acero, madera, concreto, etc., en ambientes interiores y exteriores, ofreciendo buena protección y durabilidad.



## USOS

Como capa base, sobre superficies de metal, que se deseen recubrir para protección anticorrosiva, de fácil secado dejando una base con buena adherencia.

## MÉTODO DE APLICACIÓN

Se puede aplicar con brocha, rodillo y soplete.

## ALMACENAJE

El tiempo de vida útil en almacén es de doce (12) meses sin usar y a condiciones normales de almacenamiento, en ambiente fresco y ventilado.

## PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

1. La superficie por pintar debe estar seca, libre de polvo, grasa, oxido, pintura mal adherida y todo tipo de contaminantes.
2. Lavar bien con agua y jabón o con un solvente orgánico libre de grasa.
3. Sobre superficies nuevas, aplicar dos capas de ANTICORROSIVO CRONS.
4. Para **SUPERFICIES DE ACERO**, se aplica sobre cualquier anticorrosivo de tipo alquídico.
5. Para el anticorrosivo, la preparación de superficie debe ser como mínimo de limpieza.

## PRESENTACIONES

Envase de hojalata: 1 GL, 1/2 GL, 1/4 GL, 1/8 GL

## CONDICIONES FÍSICAS

<b>SÓLIDOS POR PESO</b>	: 60 - 68%
<b>DENSIDAD</b>	: 4.50 - 4.90 Kg / Gln
<b>RENDIMIENTO</b>	: 38.0 m <sup>2</sup> / Gln a 1 mil.
<b>DISOLVENTE</b>	: Aguarrás, Thinner Acrílico Crons
<b>SECADO AL TACTO</b>	: 2 - 4 horas
<b>SECADO DURO</b>	: 24 horas
<b>LIJADO</b>	: 12 horas

\*Los tiempos de secado dependen de la temperatura, humedad relativa y del espesor aplicado.