

DISOLVENTE LAQUERFLO

K-3700

Aditivo retardante para Thinners, Laca Piroxilina y Laca Selladora. Optimiza la aplicación en climas fríos y evita el blanqueo.

USOS

Producto recomendado para ser usado como retardador en los Thinners, Laca Piroxilina, Laca Selladora sobre todo en época de invierno y mucha humedad.

ALMACENAJE

Conservar el envase herméticamente cerrado, en un lugar seco y ventilado.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Mantener el producto fuera del alcance de los niños.

En caso de contacto con los ojos y la piel, lavarlos con abundante agua.

De inhalación llevar a la persona a un lugar ventilado.

De ingestión lavar la boca con abundante agua, no provocar el vómito y/o buscar auxilio Médico Indicando el tipo de producto.



PRESENTACIONES

Cilindro de Hojalata: 55 GL

Envase de plástico: 1GL

CONDICIONES FÍSICO-QUÍMICAS

COMPOSICIÓN	: Mezcla de Glicoles
ESTADO FÍSICO	: Líquido
ASPECTO	: Líquido Aceitoso
COLOR	: Característico
DENSIDAD RELATIVA (Kg / Gl)	: 3.40 - 3.45
GRADO DEL PRODUCTO	: Industrial
SOLUBILIDAD EN AGUA	: Insoluble