

## BARNIZ MARINO

### FELINSA

Producto elaborado a base de resinas alquídicas modificadas, solventes alifáticos y aditivos de alta calidad brindando una película brillante, impermeabilizante, con fuerte resistencia al agua salada y a la acción de los rayos solares.

### USOS

Se recomienda usarse para estructuras de madera que se encuentran en permanente contacto con la humedad y sobre cualquier superficie de madera expuesta en exteriores e interiores.

### MÉTODOS DE APLICACIÓN

Pistola de aire convencional o brocha.

Para aplicación con soplete, diluir 20 - 25 % con Aguarrás Mineral CRONS o Thinner Acrílico SX-7 CRONS.

Para aplicación con brocha, diluir 5 -10 % con Aguarrás Mineral CRONS o Thinner Acrílico SX-7 CRONS.

### ALMACENAJE

El tiempo de vida útil en almacén es de doce (12) meses sin usar y a condiciones normales de almacenamiento, en ambiente fresco y ventilado.

### PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Verificar que la superficie a pintar se encuentre seca libre de polvo, grasa, aceite, cera u otro contaminante que pueda interferir en la buena adhesión de nuestro producto.

Para MADERA CON PINTURA ANTIGUA, eliminar con espátula y luego lijar la superficie con lija #180.



### PRESENTACIONES

Envase de Hojalata: 1 GL

### CONDICIONES FÍSICAS

<b>ACABADO</b>	: Brillante
<b>COLOR</b>	: Transparente
<b>SÓLIDOS POR PESO</b>	: 40 - 45 %
<b>DENSIDAD</b>	: 3.30 - 3.45 Kg / Gl
<b>RENDIMIENTO TEÓRICO</b>	: 40 m <sup>2</sup> / gal
<b>NÚMERO DE CAPAS</b>	: 3 - 4
<b>SECADO AL TACTO</b>	: 6 - 8 horas
<b>SECADO DURO</b>	: 24 horas
<b>REPINTADO</b>	: 12 horas mínimo

\*Los tiempos de secado dependen de la temperatura, humedad relativa y del espesor aplicado.