

BARNIZ MARINO

CRONS

Producto elaborado a base de resinas alquídicas modificadas, solventes alifáticos y aditivos de alta calidad brindando una película brillante, impermeabilizante y de buena adhesión, con fuerte resistencia al agua salada y a la acción de los rayos solares. Brindando un acabado transparente de alto brillo, dureza y flexibilidad.



USOS

Se recomienda usarse para estructuras de embarcaciones y sobre cualquier superficie de madera expuesta en exteriores e interiores.

MÉTODOS DE APLICACIÓN

Pistola de aire convencional o brocha.

CONDICIONES DE ALMACENAJE

El tiempo de vida útil en almacén es de doce (12) meses sin usar y a condiciones normales de almacenamiento, en ambiente fresco y ventilado.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Verificar que la superficie a pintar se encuentre seca libre de polvo, grasa, aceite, cera u otro contaminante que pueda interferir en la buena adhesión de nuestro producto.

Para aplicación con soplete, diluir 20 – 25 % con Aguarrás Mineral CRONS o Thinner Acrílico CRONS. Para aplicación con brocha, diluir 5 –10 % con Aguarrás Mineral CRONS o Thinner Acrílico CRONS.

CONDICIONES FÍSICAS

ACABADO	: Brillante
COLOR	: Transparente Rojizo (Húmedo). Transparente (Seco).
SÓLIDOS POR PESO	: 50 - 55 %
DENSIDAD	: 3.48 - 3.55 Kg / Gln
RENDIMIENTO TEÓRICO	: 45 m ² / gal.
NÚMERO DE CAPAS	: 3 - 4 capas.
SECADO AL TACTO	: 5 - 7 horas.
SECADO DURO	: 24 horas.
REPINTADO	: 12 horas mínimo.

*Depende de las condiciones ambientales de temperatura y humedad.